

EDW/EDS

Lemování

Střešní krytina

EDW – lemování pro profilovanou střešní krytinu do celkové výšky profilu 120 mm – např. i bobrovka, tegalit, trapézový plech atd.

EDS – lemování pro plochou střešní krytinu s celkovou výškou profilu max. 16 mm (2x8 mm) – např. eternit, asfaltový šindel, břidlice atd.

Sklon střechy:

Lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 90°.

Vlastnosti:

- Lemování zajišťuje vodotěsnost a ochranu proti povětrnostním vlivům a umožňuje nenápadné osazení oken do střešní krytiny.

- Boční žlábek pro odvod vody.
- Drenážní žlábek pro napojení podstřešní fólie a bezpečný odvod vody mimo obvod okenního rámu.
- EDW: boční a horní díly jsou opatřeny pěnovým těsněním.
- EDW: spodní díl je vybaven vrapovanou manžetou, která umožňuje vytvarování lemu dle profilu střešní krytiny.

Provedení:

- Lakovaný hliník, NCS S 7500-A nebo jako RAL 7043; varianta s červenou manžetou, NCS S 5420-Y71R (pouze pro profilovanou střešní krytinu a pro samostatně osazená střešní okna).
- Měď
- Titan-zinek

