




# CLASSIC ŠINDELE



Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce

## VAŠE VÝHODY

- Nejvíce osvědčené a používané šindele
- Příznivá cena
- Kryté zárukou IKO kvality
- Dlouhodobá barevná stálost



	Superglass®-3 Tab	Superglass®-Biber
Délka (EN 544)	1000 mm (+/- 3)	1000 mm (+/- 3)
Šířka (EN 544)	336 mm (+/- 3)	336 mm (+/- 3)
Hmotnost (sklon > 25°)	+/- 9,6kg/m <sup>2</sup>	+/- 10,1 kg/m <sup>2</sup>
Pokrytí/balení	3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
Šindele/balení	21	23
Balení/paleta	51	51
Přilnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g
Tržné zatížení – podélné* (EN 12311-1)	900 N/50 mm	900 N/50 mm
Tržné zatížení – příčné* (EN 12311-1)	600 N/50 mm	600 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3,50-%	3,50-%
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3,50-%	3,50-%
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12310-1)	140 N	140 N
Požární odolnost	DIN 4102/7 MSZ 14800-11	DIN 4102/7 MSZ. 14800-11
	ZP-2/1991	ZP-2/1991

\* Průměrné naměřené hodnoty.