

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové
s proměnnou krycí délkou, typ Hranice 11 posuvná taška
základní, poloviční, okrajová levá, okrajová pravá, větrací a
Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm, bez povrchové úpravy (režná)
nebo s povrchovou úpravou (engoba, glazura)**

určené k použití jako střešní krytina,
splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**System řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.


Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Štoklásk
ředitel společnosti



TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice

06

EN 1304

pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové
s proměnnou krycí délkou,

typ Hranice 11 posuvná taška: základní (rozměr 277x465 mm),
poloviční (rozměr 160x465 mm), okrajová levá (rozměr 277x465
mm), okrajová pravá (rozměr 277x465 mm), větrací (rozměr
277x465 mm) a Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm, bez povrchové
úpravy (rezná) nebo s povrchovou úpravou (engoba, glazura),

určené jako střešní krytina

| | |
|----------------------------------|---|
| Mechanická odolnost/únosnost | Vyhovuje |
| Chování při vnějším požáru | Předpokládá se za splněné |
| Reakce na oheň | třída A1 |
| Prosákavost | Vyhovuje pro kategorii 1, zkušební metoda 2 |
| Rozměry a mezní odchylky rozměrů | Vyhovuje |
| Mrazuvzdornost | Vyhovuje zkušební metodě B |
| Uvolňování nebezpečných látek | Vyhovuje zákonu č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů |