

Fólie pro šikmé střechy a fasády

Pojistné hydroizolační fólie - střechy a fasády

STANDARD/KLASIK Skupina A

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-VENT N	1,5 x 50	75	37,00	R 32 R/pal
Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové střechy bez bednění.	2,75x100	275	60,00	atyp
Vysoká difúzní propustnost. Vodotěsná. Hodnota rd < 0,02 m,	2,80x100	280	60,00	atyp
hmotnost 130 g/m ² . Pevnost : 220/150 N/5 cm podél/příčně	3,0x100	300	60,00	atyp
DELTA®-VENT N PLUS s integrovanými samolep. okraji	1,5 x 50	75	48,00	R
DELTA®-VENT S	1,5 x 50	75	38,00	R 25 R/pal
Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné střechy. Vodotěsná.	2,75x100	275	67,00	atyp
Hodnota rd < 0,02 m, hmotnost 150 g/m ² .	2,80x100	280	67,00	atyp
Pevnost : 260 /200 N/5 cm podél/příčně	3,0x100	300	67,00	atyp
DELTA®-VENT S PLUS s integrovanými samolep. okraji	1,5 x 50	75	49,00	R
DELTA®-VITAXX	1,5 x 50	75	54,00	R
Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné i nebedněné střechy.				
Difúzně otevřený film chráněný pevnými PP textiliemi a výtuznou mřížkou.				
Hodnota rd < 0,05 m, hmotnost 160 g/m ² , pevnost 450/300 N/5 cm				
DELTA®-VITAXX PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5 x 50	75	61,00	R
DELTA®-FOL PVG	1,5 x 50	75	56,00	R
Pás na bednění pro tříplášť.střechy, jako podkladní pás pod břidlici,				
eternit apod. Extrémní odolnost oděru a skluzu				
DELTA®-PVG PLUS s integrovaným samolep. okrajem	1,5 x 50	75	75,00	R
DRAGOFOL-mřížkou zpevněná klasická fólie	1,5 x 50	75	33,00	R
pro provětrávané střechy bez bednění. Bezpodmínečně nutná větraná mezera pod fólií!				40 R/pal.
Hmotnost ca. 140 g/m ² . Hodnota rd ca.3 m, pevnost : 400 N/300/5 cm podél/příčně .				
PREMIUM Skupina B				
DELTA®-MAXX	1,5 x 50	75	57,00	R
Difúz. otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Se spodní				18 R/pal.
vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,15m.Pevnost 450N/300N/5cm pod./příč.				
DELTA®-MAXX PLUS	1,5 x 50	75	77,00	R
Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné.				18 R/pal.
Větrotěsný pás díky samolepicímu okraji, až o 9% nižší náklady na vytápění.				
Se spod.vrstvou jímající vlhkost.Hodnota rd<0,15m.Pevnost 450N/300N/5cm				
DELTA®-FOXX	1,5 x 50	75	98,00	28 R/pal.
Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné. Se systém.	2,95x25	73,75	129,00	*na objedn.
prvky vhodná k vytvoření vodotěsného podstřeší (PHI 3.stupně tř. A u střech				
s nízkým sklonem). Hodnota rd<0,02m. Pevnost 370N/270N/5cm				
DELTA®- FOXX PLUS s integr.samol.okraji PREMIUM *)	1,5 x 50	75	127,00	R
DELTA-ALPINA - N O V I N K A ! P	1,5 x 30	45	182,00	R
Difúzně otevřená fólie pro bedněné šikmé střechy vhodná i pro				
vodotěsné podsřeší PHI 3.St.ř. B. Svařitelná lepidlem nebo horkým vzduchem				
Hmotnost ca. 350g/m ² , s _d ca. 0,27m.				
DELTA-ALPINA BAND pro překrytí kontratát PHI 3.st.ř.B	0,36 x 30	10,8	200,00	R
DELTA®-EXXTREM	1,5 x 40	60	147,00	R
Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Extrémní				
UV ochrana až 12 měsíců, pro solár.a fotovoltaické panely integrované v krytině.				
Hodnota rd<0,05m.Pevnost 370/250 N/5cm Hmotnost 300 g/m ² . Se samolepicími okraji.				
DELTA®-MAXX TITAN -Termomembrána	1,5 x 50	75	185,00	R
Difúz.otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné.Větrotěsný				15 R/pal.
pás díky samolepicímu okraji, Reflexní kovové povrstvení pro snížení teploty				
v podkroví! V létě chladno, v zimě teplo. Až o 9% nižší náklady na vytápění.				
Se spod.vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,19m.Pevnost 450N/300N/5cm				
DELTA®-MAXX COMFORT první tepelné izolační pojistná	1,5 x 10	15	453,00	R
hydroizolace. Difuz.ot.fólie s 30 mm tepelné izolace. Řeší tepelné				
mosty. Úspora za vytápění, ideální pro rekonstrukce. Λ=0,40, hmotnost				
1000g/m ² , rd =0,18. Každá role obsahuje pásku pod kontratátě.				
DELTA®-MAXX COMFORT doplňky:				
Speciální nůž MAXX COMFORT			570,00	ks
MAXX COMFORT Úžlabní pás	1 x 25	25	79,00	R
MAXX COMFORT Napojovací pás	0,45 x 25	11,25	86,00	R





Fólie pod plechovou krytinu - dělicí vrstvy		PREMIUM		Skupina B
Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané střechy s falcovanou plech.krytinou. Difuzně otevřený pás s nakaširovanou popovou strukturou rohoží. Hodnota rd ca.0,02m. Výška popů: ca. 8 mm. Ke každé roli 120 ks DELTA® – Těsnících hřebíků ZDARMA!	1,5x30	45	168,00	R 4 R/pal.
DELTA®-ENKA®-Vent strukturní rohož	1 x 50 m	50	117,00	R
DELTA®-TRELA PLUS – se samol.okraji	1,5x30	45	201,00	R

Ochrana zateplených fasád s otevřenými spárami		PREMIUM		Skupina B
Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-FASSADE Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás k ochraně tepelně izolovaných fasád s otevřenými spárami! (Šíře do 20 mm, max 20% plochy). Spojování pásů a napojení (okenní a dveřní rámy apod.) pomocí DELTA® -THAN nebo TAPE-FAS. Barva černá, bez potisku. Hodnota rd ca.0,02m.Pevnost : ca. 250 N/5 cm v obou směrech	1,5x50	75	92,00	R 32 R/pal.
DELTA® FASSADE PLUS s integr.samol.okraji	1,5 x 50	75	113,00	R
DELTA® FASSADE PLUS atyp. Na objednávku	2,95 x 50	147,5	130,00	R
DELTA®-FASSADE S viz výše, pro širší spár max 5 cm a podílu otevřené plochy max. 40%.	1,5 x 50	75	125,00	R
DELTA®-FASSADE S PLUS s integr.samol.okraji	1,5x50	75	140,00	R

Parotěsné zábrany a parobrzdzy		PREMIUM		Skupina B
Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-REFLEX Zesílená 4-vrstvá fólie do všech typů střech Pevná parotěsná zábrana proti vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu konstrukcí. S reflexní funkcí. Chrání před elektrosmogem. Hodnota rd > 150m, pevnost ca. 450 N/5 cm v obou směrech.	1,5x50 3x25	75 75	44,00 65,00	40 R/pal R
DELTA®-REFLEX PLUS s integ.samol.okrajem	1,5x50	75	59,00	
DELTA®-Sd-FLEXX Sanační parobrzdza s proměnným difuz. odporem pro rekonstr. střech přeložením z vnější strany střechy. Hodnota rd: variabilní dle teploty a vlhkosti od ca 5 m do 0,2 m	1,5x100 1,5 x 50	150 75	79,00 79,00	R R
DELTA®-NOVAFLEXX Sanační parobrzdza viz Sd-FLEXX navíc vyztužená speciální textilíí.	1,5 x 50	75	87,00	R
		STANDARD/KLASIK Skupina A		
DELTA®-LUXX Parobrzdza pro šikmé střechy umožňující "dýchání". Pružná a pevná. Dvouvrstvý pás.Hodnota rd ca. 2,0 m.Pevnost 140/110/5 cm pod/příč.	1,5x50	75	57,00	32 R/pal.
DELTA®-GP žlutá Robustní žlutá PE-fólie.Bez zpevňující mřížky,přesto pevná.Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a příčnému proudění vzduchu. Pro šikmé i ploché střechy. Hodnota rd >100m. Tloušťka 0,2 mm.	2x50 3x50 4x25 3,5 x 50	100 150 100 175	22,00 23,50 22,00 25,00	46 R/pal. 36 R/pal. 25 R/pal.
DELTA®-WS 40 Parotěsná zábrana pro šikmé střechy. Speciální textilie s parotěsným povrstvením. Pevná a odolná fólie. Hodnota rd 40 m.	1,5 x 50	75	40,00	R
DELTA®-PVG PLUS parobrzdza pro nadkrokové systémy	1,5x50	75	75,00	R

LEPICÍ PÁSKY, LEPIDLA A TMELY, TĚSNĚNÍ DETAILŮ**DELTA® - Těsnicí program****Skupina A**

Materiál	Rozměr role (mm)	Množství (bm)	Cena/role (bez DPH)	Balení
DELTA® POLY BAND Použití: slepení přesahů parotěsné zábrany DELTA® - REFLEX	100 mm x 100 m		355,00	R 12 rolí/kart
DELTA® MULTI BAND Univerzální páska s extrémní lepicí silou. Pro slepení přesahů pojistných hydroizolací a parotěsných zábran, řešení detailů, k opravě trhlin. Materiál: akrylátová lepicí pryskyřice. Interér i exteriér.	60 mm x 25 m 100 mm x 25 m		455,00 1 265,00	10 R/karton 6 R/karton
DELTA-DUO-TAPE 38 Oboustranně lepicí páska pro kotvení parotěsných zábran na rastru nebo pro slepování parotěsných zábran.	38 mm x 50 m		559,00	R
DELTA® BUTYL BAND pro opravy malých trhlin, oboustranně utěsnění přesahů parotěsných zábran, těsnění přesahů profilovaných fólií DELTA®. Materiál: butylkaučuková armovaná oboustranně lepicí páska	15 mm x 15 m		285,00	R 10 rolí/kart
DELTA® KOM BAND pro vzduchotěsné zakončení parotěsných zábran na nerovných podkladech ve spojení s přitlačnou lištou. Pěnová hmota sycená akrylátem. Tloušťka: 4/20 mm	15 mm x 8 m		395,00	R 10 rolí/kart
DELTA® SB 60 / 80, vodotěsné podstřeší PHI 3.st, Tř.A Použití: speciální páska k podložení kontralatí, utěsnění perforací při montáži kontralatí. Pěnová páska s uzavř. strukturou a lepicí vrstvou.	60 mm x 30 m 80 mm x 30 m		270,00 360,00	R R
DELTA-TILAXX - speciální lepidlo pro střešní tašky pálené i betonové, fixace přířezů. Univerzální s extrémní lepicí silou.	kartuše 310 ml		256,00	310 ml
DELTA®-ODVÍJEČ SB 60 pro snazší pokládku			1 260,00	ks
DELTA® DICHTBAND - páska pro podtěsnění kontralatí Bitumenkaučuková páska s pružnou PE fólií. K podkladu je třeba přilepit a důkladně přitlačit válečkem. Pro zajištění vyšší těsnosti střechy.	50 mm x 10 m		205,00	R
DELTA® FLEXX BAND Použití: průtažná lepicí páska k řešení tvarově složitých detailů, maloformátových prostupů, rohů u pojistných hydroizolací a parotěsných zábran. Materiál: vysoce pružné butylkaučukové lepidlo na speciální textilii	100 mm x 10 m		699,00	R 3 role/kart
			RA / RB	
DELTA® BAND RA (hliník.folie) / nebo RB (olověná folie) Použití: pro opravy oplechování, opravy malých trhlin, přelepení profilovaných fólií Materiál: bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii (RA) nebo na fólii v barvě olova (RB)	50 mm x 10 m 75 mm x 10 m 100 mm x 10 m 150 mm x 10 m 300 mm x 10 m		194 / 207 295 / 285 378 / 412 596 / 645 1215 / 1610	6 R/kart 4 R/kart 3 R/kart 2 R/kart 1 R/kart
DELTA-QSM (QuellSchwliessMittel) -tekuté lepidlo pro lepení DELTA-ALPINA.	láhev 1 l		690,00	
DELTA® Pren, pro vodotěsné podstřeší (PHI 3.st. Tř. A) ke slepení přesahů DELTA®-FOXX při řešení detailů vodotěsného podstřeší	láhev		749,00	850 g 8 ks/kart
DELTA® THAN - k lepení a spojování fólií, nejvyšší jistota při řešení detailů napojení, pro vnější použití. Materiál: speciální kaučuk	kartuše 310 ml salám 600 ml		250,00 355,00	310 ml 600 ml
DELTA® TIXX Tmel pro vzduchotěsné napojení na zdvo, vhodné i na dřevo a kov. BEZ NUTNOSTI POUŽÍT PŘITLAČNOU LIŠTU!	kartuše 310 ml salám 600 ml		220,00 335,00	310 ml 600 ml
DELTA®-Těsnicí hřebíky lepenkové hřebíky opatřené těsněním z EPDM kaučuku. Pro kotvení fólií i mimo přesah.	sáček 120 ks		310,00	
DELTA®- TAPE FAS -speciální lepicí pásky pro lepení fasádních pásů DELTA, řešení složitých detailů apod. S UV-ochranou.	60mm x 20 m 100 mm x 20 m		735,00 1 090,00	10 R/karton 6 R/karton
DELTA-LIQUIXX SET pastovitá viskózní manžeta pro vzduchotěsné napojení složitých detailů vybraných parotěsných zábran DELTA. "Laminuje" se na fólii. Sada obsahuje 2,5 l hmoty a výztužnou sklovláknitou textilii 20mx15cm.	sada		2 050,00	40 set/pal
DELTA-LIQUIXX MINISSET - 400 ml + Textilie	sada		593,00	set
DELTA-LIQUIXX GT 15 Textilie - součást balení Liquixx-Set	15cm x 20m		47,00	role
Pistole na salámy a kartuše COX - univerzální	ks		1 125,00	ks





Profilované fólie

Skupina B

Materiál	Rozeř role (m)	Množství (m2)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA®-MS Hnědá profilovaná fólie k ochraně izolace místo přizdivky, do podlah, k plošné drenáži, jako ochrana spodní stavby, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilů: 8 mm, pevnost v tlaku: 250 kN/m2	1,0 x 20 1,5 x 20 2,0 x 20 2,4 x 20 3,0 x 20	20 30 40 48 60	45,00	11 R/pal. 11 R/pal. 11 R/pal. 28 R/pal 28 R/pal
DELTA® -NB černá profilovaná fólie s obsahem regenerátů pro stavebnictví. Použití jako u DELTA-MS, ovšem pro nižší zatížení. Černá profilovaná fólie s obsahem regenerátů pro stavebnictví. Nopy 8 mm, pevnost v tlaku: 200 kN/m2, rozměry jako DELTA-MS	1,0 x 20 1,5 x 20 2,0 x 20 2,4 x 20 3,0 x 20	20 30 40 48 60	30,00	15 R/pal 15 R/pal
DELTA-MS DRAIN Drenážní fólie pro individuální výstavbu. Nové nopy 4 mm s navařenou geotextilií. Až do hloubky 3 m. Pevnost 300 kN/m2.	2,0 x 30	60	65,00	6 R/pal
DELTA®-DRAIN Oboustranně profilovaná drenážní fólie s filtrační textilií. Slouží jako ochrana izolace spodní stavby a současně plošná drenáž do hloubky 5 m. Vhodná jako drenážní vrstva ozeleněných střeš. Absolutně bez obsahu recyklátů. Pevnost v tlaku: 90 kN/m2	2,0 x 12,5	25	169,00	R 5 R/pal.
DELTA®-NP DRAIN Drenážní profilovaná fólie s navařenou polypropylenovou geotextilií k ochraně izolace místo izolační přizdivky, k plošné drenáži, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích. Absolutně bez obsahu recyklátů – držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,0 x 20	40	115,00	R 5 R/pal.
DELTA®- MS 20 Profilovaná fólie s oktagonálními nopy 20 mm s podobným použitím jako DELTA® MS. Používá se při zakládání staveb a všude tam, kde je třeba profilovaná fólie s vyšší kapacitou. Pevnost v tlaku: 200 kN/m2	2,0 x 20	40	135,00	R
DELTA®FLORAXX Profilovaná fólie s oktagonálními nopy 20 mm a perforací. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7l/m2, výborné drenážní vlastnosti obzvláště pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku: 200 kN/m2. Dříve DELTA MS 20 perfor.	2,0 x 20	40	163,00	R
DELTA®FLORAXX-TOP navíc s integr. filtrační geotextilií	2,0 x 10	20	200,00	R
DELTA®-GEO DRAIN Quattro První patentovaná čtyřvrstvá drenážní a ochranná fólie. K ochraně asfaltových stěrkových izolací. Do hloubky až 10 m! Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a nová kluzná fólie s drenážní textilií k odvedení vody v průběhu stavební fáze. Extrémní pevnost v tlaku: 400 kN/m2 Bez obsahu recyklátů - držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,0 x 12,5	25	210,00	R 6 R/pal.
DELTA-GEO DRAIN 800 TP pro extrémní požadavky v tlaku	2 x 12,5	25	189,00	na objed.
DELTA®-TERRAXX Drenážní a ochranná fólie pro všechny typy hydroizolací spodní stavby. (vyjma asfaltových hydroizolačních střeš). Drenáž a ochrana perimetrických dešek. Výjimečná drenážní schopnost. I pro extrémní zatížení - pevnost 400 kN/m2. Pro hloubku založení až do 10 m! S integrovaným samolepicím okrajem - zvyšuje těsnost, urychluje pokládku. Bez recyklátů.	2,4 x 12,5	30	141,00	R 17 R/pal.
DELTA®- PT Profilovaná fólie s navařenou nosnou mřížkou. Pro úpravu (sanaci) vnitřních vlhkých stěn. Vytváří vzduchovou mezeru pro odvětrání vlhkosti. Na fólii se natahuje omítka ve dvou vrstvách nebo se lepí sádrokartonové desky. Při sanaci vnějších soklů budov se doporučují vyztužené lehčené malty, např. PREMIX FASO LM.	2,0 x 20	40	128,00	R 6 R/pal.
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE Dělicí a filtrační vrstva pro řešení drenáží, terasy a chodníky i jako zábrana proti plevelu. Materiál : PP filtrační textilie, hmotnost: ca. 70g/m2	2,0 x 50 1,0 x 50	100 50	36,00	



Zábrany proti vztlínající vlhkosti

		Skupina B	
Materiál	Šíře role v cm	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® DPC Zábrana proti vztlínající vlhkosti. Polyetylenový pás s rastrováním. Rozměry jsou uzpůsobeny podle tloušťky zdících prvků. Další rozměry na vyžádání. Délka 25 bm.	10 / 17,5 / 25 30 / 40 / 50 / 60 100/ 150	34,50	12 R/kart 12 R/kart R
DELTA®-PVC - Protivlhkostní zábrana PVC pás s rastrováním. Jako ochrana konstrukcí dřevostaveb - stěn. panelů proti vlhkosti. Délka role 25 bm.	11,5 / 17,5 / 24 / 30 36,5 / 50 / 60 / 75 100 / 150	82,00	R
DELTA-SOFTLFEXX - zábrana proti vlhkosti z EPDM se drsnějším povrchem, vynikající odolností a pružností.		271,00	R
DELTA-VENTSTOP plochá zdrsňená fólie s EPDM profily proti pronikání vzduchu mezi stěnovým panelem a základem Délka role: 25 m	200 mm 250 mm 350 mm	101,00/ bm 103,00/ bm 105,00/ bm	R R R
DELTA-MSWP-CLIP pro kotvení zábran ve tvaru "L"	ks	13,00	100 ks/kart
DELTA-MSWP-TVAROVKY -vnitřní/vnější rohy 40/40/výška 15 cm	ks	95,00	25ks/kart
DELTA® PROTEKT Ochranný pás snášenlivý s asfalty na bázi EVA s oboustranným kaširováním PP textilií. Odpovídá požadavkům DIN 18 195 a DIN 10 53. Tloušťka:ca. 1,2 mm. Pevnost:podél. 650 N/5 cm Rozměry: délka: 25m šířka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 65/ 75/ 100/ 150 cm		210,00	R na objedn. do ca. 2 týdnů

Profilované fólie - Příslušenství

		Skupina B	
Materiál	Množství (ks)	Cena/ks (bez DPH)	Balení
DELTA® Podložka Chrání při kotvení profilovaných fólií proti proražení. Používá se ve spojení s nastřelovacím hřebem.	100	3,20	10 bal/kart
DELTA® Hmoždinka Pro montáž a profilovaných fólií DELTA®. (délka 70 mm, 9 mm)	100	5,20	5 bal/kart
DELTA® MULTIFIX nový, patentovaný prvek pro kotvení všech profilovaných a drenážních pásů DELTA.		6,80	
DELTA® MS PROFIL Zakončující profil pro montáž fólií DELTA®MS,DRAIN, Terraxx, Geo Drain, MS Drain, NB DELTA-GEO-DRAIN Quattro, DELTA®-TERRAXX, DELTA® NP-DRAIN.	ks = 2m	115,00	20 ks/bal
DELTA® PT PROFIL Provětrávací profil k podlaze a ke stropu pro zajištění větrání za fólií DELTA® PT případně DELTA® MS.	ks = 2m	115,00	20 ks/bal
DELTA® Samolepicí trn Pro montáž profilovaných fólií DELTA® jako pomocné kotvení bez porušení hydroizolace!	100	15,00	karton
EJOT – IDK – T 8/60 x 75 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do plných cihel.	200	4,20	karton
EJOT – IDK – T 8/60 L x 95 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do děrovaných cihel.	200	4,50	karton
DELTA®-TERRAXX-PROFIL Zakončovací profil ve tvaru "Z" vhodný pro zakončení TERRAXX a GEO-DRAIN-Quattro v kombinaci s perimetrickou tepelnou izolací a pro zakončení profilované fólie MS 20/ FLORAXX.Rubová strana je rýhovaná pro snadnější tvarování profilu podle tloušťky tepelné izolace.	ks = 2 m	157,00	20 ks/bal
DELTA®-TERRAXX-Šroub Kotvicí prvek pro fixaci dren. fólie TERRAXX do perimetrické izolace. Zpevňuje drenážní vrstvu, chrání před účinky větru.	50 ks/bal	12,50	karton
DELTA®-GEO-DRAIN-CLIP Speciální kotvicí prvek k zakončení profil. fólií GEO-DRAIN-PLUS a DELTA®-TERRAXX a současně slouží k upevnění zakončovací lišty	100	18,50	karton



Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Skupina B

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m2)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE	1 x 20	20	240,00	20 R/pal.
Samolepicí svislá i vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti.	1 x 5	5	257,00	40 R/pal.
Pro izolaci sklepů, balkonů a teras.	0,3x10	3	280,00	R
Tloušťka 1,5mm. Hmotnost ca. 1,6 kg / m.	0,1 x 10	1	265,00	R
Křížem laminovaná PE fólie s bitmenkaučukovou samolepicí hmotou.	0,7 x 4	2,8	305,00	R
Materiál			Cena/l (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE Penetrační nátěr (Grundanstrich)			70,00	25 l
Penetrace a úprava podkladu s vysokou vsakovací schopností pod hydroizolaci DELTA® - THENE. Bitumenová emulze bez obsahu rozpouštědel. Vydatnost podle nasákavosti podkladu 0,2-0,3 kg/m2.			90,00	10 l
			106,00	5 l
DELTA® - THENE Penetrační nátěr - 5°C (Kältegrundanstrich)			253,00	10 l
Speciální penetrace pro úpravu podkladu pod hydroizolaci DELTA® - THENE pro teplotu podkladu již od -5°C !				
PU 010 1K - vysoce stabilní PUR lepidlo pro upevnění desek z polystyrenu. Např. pro perimetrické desky na DELTA-THENE. Pěna je vhodná pro celoroční použití.			235,00	750 ml

Větrací pás hřebene a nároží, doplňky pro střechy

Skupina A

Materiál	Rozměr role(mm)	Cena/bm (bez DPH)	Balení
DELTA® - VENT ROLL	310	120,00	24 Kart/pal.
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné nehořlavé tkaniny ze směsi minerálních a skleněných vláken . Větrací průřez dle požadavků DIN 4108, díl 3. Potisk jako montážní pomůcka určení středu pásu. Délka role 5 bm.	240	117,00	4R/kart
Barevné odstíny : červená / hnědá / černá/	380	137,00	4R/kart
DELTA® - ECO ROLL - NOVINKA	310	99,00	4R/kart
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné tkaniny bránící zafoukání sněhu a deště. Barvené odstíny: červená, hnědá, černá	240	114,00	4R/kart
	380		4R/kart
DELTA®-TOP FLEXX až o 30% průtažný ALU samolepicí pás *)	300 mm	301,00	
DELTA®-TOP BLEI plizovaný olověný samolepicí pás *)	300 mm	425,00	
DELTA®-EXTENSO ROLL větrací pás hřebene plizovaný *)	310-450 mm	160,00	
barva červená, hnědá, černá			
DELTA® FGH	40 mm	29,00	50 ks/kart
Držák nárožní a hřebenové latě.	50 mm	29,00	50 ks/kart
DELTA® TLK plastový větrací kartáč, barva hnědá, červená, černá	1 m	20,00	100 ks/kart
DELTA® TLE Plastová větrací lišta, barva hnědá, červená, černá	1 m	52,00	50ks/kart

*) na objednávku s dodáním ca. do 10 pracovních dnů



Ochranné plachty

		Skupina B	
Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE folie. Zelená. Pevnost: ca. 350N/5cm Hmotnost: ca. 165 g/m2	2x3;4x3;4x4;4x5;4x6 4x8;6x6;6x8;6x10	56,00	ks ks
DELTA® - PLAN 1000 PLUS viz výše,pevnost 450N/5cm. Hmotnost 220g/m2. Barva modrá.	4x3;4x4;4x6;4x8 6x6;6x8;6x10	65,00	ks ks
DELTA® - PLAN 1500 UV stabilizovaná. Vyztužená. Transparentní s modrými výtuhami. Pevnost: ca. 750 N/5 cm Hmotnost: ca. 155 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;5x3 6x6;6x8;6x10 4x30*);4x40*)	70,00	ks ks *) role
DELTA® - PLAN 2000 UV stabilizovaná. Vyztužená. Extrémně pevná. Zelená. Pevnost: ca. 900 N/5 cm Hmotnost: ca. 220 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;6x6 6x8;6x10 4x30*);4x40*)	89,00	ks ks *) role
D-PLAN- Zakrývací plachta UV stabilizovaná. Vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m. Pevnost: ca. 400 N/5 cm.	2x3;4x3;4x6;4x8;6x8 6x10; 8x10;10x12	26,00	ks ks
DELTA® - Střešní plachta PE-fólie s výtuhami po 60 cm. Chrání nezakryté střechy. UV stabilizovaná. Záruka proti poškození UV-zářením 5 let! Pevnost: ca. 450N/5cm Hmotnost: ca. 13,2 kg	6x10	67,00	ks
DELTA-FOL LL Stavební fólie pro provizorní zasklení.	1,5x50;2x50	22,00	role
DELTA®-FOL LP - stavební fólie mikroperforovaná	1,5 x 50 m	19,50	role

Plachty a sítě na lešení

		Skupina B	
Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - Gerüstplane Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm Hmotnost: ca. 280g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,25	48,00	role
DELTA® - Gerüstplane těžce hořlavá Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm, Hmotnost: ca. 280g/m2	20x2,7; 20x3,25	88,00	role
DELTA® - PLAN L Ochranná plachta na lešení. Rychlá montáž. Transparentní. Pevnost: ca. 750N/5cm, Hmotnost: ca. 200g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,20	48,00	role
DELTA® - TEX Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. UV stabilizovaná. Modrá. Pevnost: ca. 550N/5cm, Hmotnost: ca. 90g/m2	20 x 2,6; 20 x 3,20	45,00	role
DELTA® - Přípojka // DELTA® - Spojka		23,00	50ks/kart



Zahradní fólie

Materiál	Rozměr (m)	Skupina B	
		Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - FOL SUV Bez zpevňujícího okraje Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařenišť 5 let záruka na UV odolnost ! Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	25 x 3; 25 x 5	69,00	role
DELTA® - FOL SUV Se zpevňujícím okrajem Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařenišť 5 let záruka na UV odolnost ! Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	50 x 1,5; 50 x 2 25 x 3; 25 x 5	79,00	role
DELTA® - ISO SUV Se zpevňujícím okrajem Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a pařenišť 3 roky záruka na UV odolnost Pevnost: ca.300N/5cm	25 x 1,5; 25 x 2	134,00	role
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE Dělicí a filtrační vrstva pro řešení drenáží, terasy a chodníky i jako zábrana proti plevelu. Materiál : PP filtrační textilie, hmotnost: ca.70g/m2	2,0 x 50 1,0 x 50	36,00	role role
DELTA® - Biotop Ochranná a filtrační textilie Materiál: PES textilie Hmotnost: ca.140g/m2	25x1,5	42,00	role
DELTA® - Terasové terče Podkladní terče z PE pro uložení dlažby na sucho Vytváří otevřenou spáru ca.5mm Výška ca.15mm, průměr ca.180mm		33,00	ks
DELTA® - Vyrovnávací podložka K vyrovnání výškových nerovností DELTA® - Terasových terčů Tloušťka ca.2mm		11,00	ks

Jezírkové fólie

Materiál	Skupina B	
	Množství m2	Cena/m2 (bez DPH)
DELTA® - PVC Teichfolie 0,5 mm Speciální fólie pro vytvoření zahradních jezírek PVC fólie bez obsahu recyklátů, UV stabilizovaná, v zemi nehnijící Tloušťka 0,5 mm	do 32 m2 přes 32 m2	104,00 104,00
	50 x 2 m 100 x X	104,00 104,00
DELTA® - PVC Teichfolie 1,0 mm viz. Materiál výše Tloušťka 1,0 mm	do 16 m2 přes 16 m2	255,00 193,00
DELTA® - PVC Teichfolie - zakázkové formáty Vvýrobní termín zakázkových formátů je ca. do 15 pracovních dnů. Včetně dodání na místo určené v ČR je třeba počítat s dodací lhůtou ca. 3 - 4 týdny.		