






gutta

GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6

TECHNICKÝ LIST - STŘEŠNÍ ŠINDEL Z OXIDOVANÉHO BITUMENU GUTTATEC HEXAGONAL



Tabulka vlastností:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| délka | - 1000 mm |
| šířka | - 317 mm |
| šířka jednoho prvku šablony | - 250 mm |
| hmotnost výztužné vložky | - 120 g/m ² |
| délkové prodloužení - podélné | - 600 N/50 mm |
| - příčné | - 400 N/50 mm |
| odolnost proti protržení hřebem | - 100 N |
| UV odolnost | - odolný |
| reakce na oheň | - F |
| množství v jednom balení | - 3 m ² |
| počet šablon v jednom balení | - 22 ks |
| hmotnost jednoho balení | - 26,1 kg |
| množství na jedné paletě | - 108 m ² |
| hmotnost jedné palety | - 936 kg |

Popis: střešní krytina tvořená šablonami z pásu oxidovaného asfaltu s minerálními plnivými a nenasáklivou nosnou rohoží ze skelných vláken. Je určen pro šikmé střechy o sklonu od 15° do 75°.

Povrch šindele je tvořen tlakově zaválcovaným posypem z keramizovaného probarvovaného granulátu. Spodní strana je celoplošně samolepicí, což zajišťuje slepení šablon a vytvoření kompaktní plochy.

Výrobce: JSC GARGZDU MIDA - Litva

Použití: montáž na šikmé střechy od sklonu 15° do sklonu 75°. Podklad musí být suchý, rovný. Při nízkém sklonu doporučujeme pod šindele pojistnou fólii. Pro vyrovnání případných nerovností je vhodné použít netkanou textilii. Na jednu střechu se nesmí pokládat šindele stejné barvy, pocházející z časově odlišných dodávek. Pro zachování barevné stejnoměrnosti střechy zpracovávajíte současně šindele z různých balení jedné dodávky.

Skladování: neskladovat na přímém slunci. Skladovat v chladných a suchých prostorách. Je zakázáno pokládat palety na sebe.

