

Název	SIGA PRO BITUMEN Bitumenový tmel																										
Vlastnosti	Plastický asfaltový tmel pro stavebnictví, na vlhké porézní i neporézní materiály.																										
Použití	Tmel pro lepení střešních šindelů zastudena, dotěšňování oplechování, dotmelování parapetových a štítových krytin, průchody okapových svodů, přechody střech a podtmelování hřebenových krytin. Lepení a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady.																										
Technické údaje																											
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,40 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Sušina:</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Doba zpracování:</td> <td>5 - 15 min</td> </tr> <tr> <td>Tvrdość:</td> <td>10 - 15 Shore A</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-30°C až +80°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>černá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 310 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	pasta	Měrná hmotnost:	1,40 g/cm ³	Sušina:	90%	Doba zpracování:	5 - 15 min	Tvrdość:	10 - 15 Shore A	Aplikační teplota:	+5°C až +30°C	Tepelná odolnost:	-30°C až +80°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	černá	Balení:	kartuše 310 ml
Vzhled:	pasta																										
Měrná hmotnost:	1,40 g/cm ³																										
Sušina:	90%																										
Doba zpracování:	5 - 15 min																										
Tvrdość:	10 - 15 Shore A																										
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C																										
Tepelná odolnost:	-30°C až +80°C																										
Odolnost UV záření:	ano																										
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																										
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																										
Přetíratelný:	ano																										
Barva:	černá																										
Balení:	kartuše 310 ml																										
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																										
Upozornění	Není vhodný pro těsnění spár interiéru a objektů, kde tmel přichází do styku s pitnou vodou. Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																										
Bezpečnost	Je hořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																										